



P120i

VALUE



P120i Card Printer

Allgemeine Daten

- » Druckgeschwindigkeit einseitiger Vollfarbdruck 30 Sek/Karte
- » Druckgeschwindigkeit beidseitiger Vollfarbdruck 35 Sek/Karte
- » Kartenzuführungskapazität 100 Stück
- » 16-Zeichen-LCD-Anzeige
- » USB-Kommunikation
- » CardSense™ Einfachkartenzuführung (Optional)
- » Drei-Spur-Magnetischer Kodierer (Optional)

Fortschrittliche Technologie für Einfachheit und Erschwinglichkeit

Wenn Sie gut aussehende und dauerhafte Plastik-ID-Karten für Identifikationszwecke, die Zugangskontrolle für Einrichtungen oder Mitgliederausweise benötigen, ist der Zebra P120i ein guter Ausgangspunkt. Dieser vielseitige ist sehr ökonomisch in der Produktion ihrer Karten in Farbe und Schwarzweiss.

Verabschieden Sie sich von gewöhnlichen Kartendesigns! Mit der doppelseitigen Druckfunktion des P120i können Sie jetzt den gesamten verfügbaren Platz auf beiden Seiten einer Karte zu einem günstigen Preis ausnutzen.

Die Vorzüge des Zebra® P120i

Die Zuverlässigkeit und die benutzerfreundlichen Funktionen von Zebra sparen Unternehmen Zeit und Geld.

Zuverlässig: Der P120i wurde von Zebra, dem weltweit führenden Hersteller von Kartendruckern, für zuverlässige Leistung entwickelt.

Vielseitig: Kompakt und leicht für den Einsatz überall; beidseitiges oder einseitiges Drucken in Farbe oder Schwarzweiß; automatische Kartenzuführung oder CardSense Einfachkartenzuführung; optionale Magnetstreifenkodierung.

Einfach zu bedienen: Load-N-Go™ Farbbandkartusche mit integrierter Kartenreinigung; i Series™ automatisches Finden des Farbbandes und Druckerkonfiguration; hintergrundbeleuchtete LCD-Nachrichtenanzeige; transparente Kartenhülle; Druckkopfwechsel ohne Werkzeug.

Wirtschaftlich: Ein modernes Design, High-Tech-Materialien und eine brandneue Elektronik machen den P120i zum erschwinglichsten beidseitigen Kartendrucker.

Der P120i Kartendrucker kann benutzt werden für:

- » Mitarbeiter-ID- und Zugangskontroll-Karten
- » Studenten- und Fakultätsausweise
- » Mitgliedsausweise
- » Persönliche Kundenkarten und Geschenkgutscheine



**Card
Printer
Solutions**

P120i

P120i Kartendrucker Produktdaten



Allgemeine Daten

- » Integrierte Einheit zur Kartenzuführung und -umdrehung
- » Load-N-Go™ einsetzbare Farbbandkartusche
- » 16-Zeichen-LCD-Anzeige
- » Microsoft Windows® Treiber für Windows 2000 und XP
- » Druckergarantie: Ein Jahr
- » Ein Jahr Garantie auf den Druckkopf (keine Druckmengenbeschränkung)

Drucken

- » Farbsublimationsdruck oder Monochrom-Thermotransferdruck
- » 30 Sekunden pro Karte für Einseiten-Farbdruck (YMCKO)
- » 35 Sekunden pro Karte für Beidseiten-Farbdruck (YMCKOK)
- » Druckauflösung: 300 dpi (11,8 Punkte/mm)

Strichcodes

- » Code 39, Code 128 B & C mit und ohne Prüfzeichen
- » 2 aus 5 und 2 aus 5 Interleaved
- » UPC-A, EAN 8 und EAN 13
- » Der PDF-417 2-D-Strichcode und andere Symbole können über Windows-Treiber gedruckt werden

Kartendaten

- » Typen: PVC, PVC-Verbundmaterial, selbsthaftend
- » Breite/Länge der Karte: ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm
- » Magnetstreifen ISO 7811
- » Smart Card ISO 7816-2
- » Kartenstärke: 0,76 mm
- » Kapazität der Kartenzuführeinheit: 100 Karten (0,76 mm)
- » Kapazität des Kartenausgabebehälters: 45 Karten (0,76 mm)

Kommunikationsschnittstelle

- » USB 1.1 (Kabel im Lieferumfang enthalten)

Farbbanddaten

- » Load-N-Go Farbbandkartusche mit integrierter Kartenreinigungsrolle
- » i Series Farbband-Informationstechnologie
- » YMCKO: 200 Karten/Kartusche
- » YMCKOK: 165 Karten/Kartusche
- » Monochrom: 1000 Karten/Kartusche in Schwarz, Blau oder Weiß



Mechanik

- » Breite: 201 mm
- » Tiefe: 328 mm
- » Höhe: 216 mm
- » Gewicht: 4,3 kg

Elektrik

- » 110–240 Volt AC, 50–60 Hz (Autoumschaltung)
- » 16 MB Standard-Bildspeicher
- » Genehmigungen: FCC Klasse B, CE, UL und CUL

Umgebungsbedingungen

- » Betriebstemperatur: 15 bis 30°C
- » Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 65 %, ohne Kondensation
- » Lagerungstemperatur: -5 bis 70°C
- » Lagerungsluftfeuchtigkeit: 20 bis 70 %, ohne Kondensation
- » Belüftung: Freie Luftzufuhr

Optionen

- » Magnetischer Kodierer (nur Karten mit 0,76 mm Dicke), Drei-Spur HiCo/LoCo
- » CardSense™ Einheit zur Einfachkartenzuführung
- » Reinigungseinheit (je vier Reinigungskarten für Druckergetriebe und Kartenzuführung)

Original-Verbrauchsmaterialien von Zebra

- » Die Wahl der Verbrauchsmaterialien für Ihren Kartendrucker ist besonders wichtig. Diese Materialien sind für die Zuverlässigkeit und die Konsistenz des Drucks von großer Bedeutung. Original-Verbrauchsmaterialien von Zebra entsprechen strengsten Qualitätsstandards und wurden für die optimale Funktion mit Zebra Kartendruckern getestet.

Für die Verwendung mit Zebra-Medien optimiert.



ISO 9001
REGISTERED

Ein ISO 9001-zertifiziertes Unternehmen ©2005 ZIH Corp.
Die aufgeführten Spezifikationen beziehen sich, falls nicht anders angegeben, auf Basismodelle mit Standardfunktionen. Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleiben vorbehalten.
Alle Produkt- und Markennamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Alle hier abgebildeten oder beschriebenen Urheberrechte, Handels- und Dienstleistungsbezeichnungen sind von ihren jeweiligen Eigentümern registriert. Durch deren Verwendung wird kein Urheberrecht verletzt, noch wird dies impliziert.
Stücknr. P120i-D-08/05